

Doppelseitiges Fingerliftklebeband, stark/schwach

Produktinformationen

Ausführungen:

10/15 mm x 500 m – Artikel-Nr. 233310_500

18/24 mm x 500 m – Artikel-Nr. 233318_500



Stand: August 2026

Die technischen Angaben gelten für alle oben aufgeführten Ausführungen.

Technische Daten

Bezeichnung	Doppelseitiges Klebeband
Farbe	transparent
Material	PET, Papier
Außendurchmesser	280 mm
Verfügbare Breiten	siehe Ausführungen
Länge	500 m
Materialstärke	0,05 mm
Kerndurchmesser	76 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß, 55 µm
Haftkraft Klebstoff	stark
Haftkraft Klebstoff abgedeckte Seite	schwach
Klebstoff	Synthetischer Kautschuk (Hotmelt)
Klebstoff abgedeckte Seite	Acrylat, modifiziert
Trägermaterial	PET-Folie
Anfangshaftung	1000 N/m (BS 7116)
Anfangshaftung abgedeckte Seite	100 N/m (BS 7116)
Lebensmittelkontakt	indirekt
Mögliche Haftuntergründe	Papier, Karton, Metall, Kunststoff, Glas
Schälhaftung	1000 N/m (BS 7116)
Schälhaftung abgedeckte Seite	150 N/m (BS 7116)

Scherfestigkeit	> 2 h (BS 7116)
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis 60 °C
Säurefrei	ja

Lagerbedingungen

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50 % relative Luftfeuchte und ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt beschriebenen technischen Informationen und Daten sind typische Messwerte oder Durchschnittsmesswerte. Alle anwendungsbezogenen Beurteilungen, Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserem besten Wissen und praktischen Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Geeignetheit oder Gebrauchsfähigkeit unserer Bänder für bestimmte Einsatzzwecke und Anwendungen. Die Eignung des Produktes muss vom Verwender durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden.