

Doppelseitiges Fingerliftklebeband, stark/stark

Produktinformationen

Ausführungen:

6/12 mm x 500 m – Artikel-Nr. 2200206_500
10/15 mm x 500 m – Artikel-Nr. 2200209_500
12/18 mm x 500 m – Artikel-Nr. 2332112_500
18/24 mm x 500 m – Artikel-Nr. 2332118_500



Stand: August 2026

Die technischen Angaben gelten für alle oben aufgeführten Ausführungen.

Technische Daten

Bezeichnung	Doppelseitiges Klebeband
Farbe	transluzent
Material	Papier
Außendurchmesser	305 mm
Verfügbare Breiten	siehe Ausführungen
Länge	500 m
Materialstärke	0,085 mm
Kerndurchmesser	76 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß, 55 µm
Haftkraft Klebstoff	stark
Klebstoff	Synthetischer Kautschuk (Hotmelt)
Trägermaterial	Papiervlies
Anfangshaftung	1000 N/m (BS 7116)
Lebensmittelkontakt	indirekt
Mögliche Haftuntergründe	Papier, Pappe, Karton
Schälhaftung	1100 N/m (BS 7116)
Scherfestigkeit	> 50 h (BS 7116)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 60 °C
Säurefrei	ja

Lagerbedingungen

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50 % relative Luftfeuchte und ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt beschriebenen technischen Informationen und Daten sind typische Messwerte oder Durchschnittsmesswerte. Alle anwendungsbezogenen Beurteilungen, Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserem besten Wissen und praktischen Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Geeignetheit oder Gebrauchsfähigkeit unserer Bänder für bestimmte Einsatzzwecke und Anwendungen. Die Eignung des Produktes muss vom Verwender durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden.