

## Doppelseitiges Fingerliftklebeband, stark/stark

### Produktinformationen

#### Ausführungen:

6/12 mm x 50 m – Artikel-Nr. 2200206  
10/15 mm x 50 m – Artikel-Nr. 2200209  
12/18 mm x 50 m – Artikel-Nr. 2332112  
18/24 mm x 50 m – Artikel-Nr. 2332118



**Stand: August 2026**

*Die technischen Angaben gelten für alle oben aufgeführten Ausführungen.*

### Technische Daten

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Bezeichnung              | Doppelseitiges Klebeband          |
| Farbe                    | transluzent                       |
| Material                 | Papier                            |
| Außendurchmesser         | 125 mm                            |
| Verfügbare Breiten       | siehe Ausführungen                |
| Länge                    | 50 m                              |
| Materialstärke           | 0,085 mm                          |
| Kerndurchmesser          | 76 mm                             |
| Abdeckung                | Silikonpapier, weiß, 55 µm        |
| Haftkraft Klebstoff      | stark                             |
| Klebstoff                | Synthetischer Kautschuk (Hotmelt) |
| Trägermaterial           | Papiervlies                       |
| Anfangshaftung           | 1000 N/m (BS 7116)                |
| Lebensmittelkontakt      | indirekt                          |
| Mögliche Haftuntergründe | Papier, Pappe, Karton             |
| Schälhaftung             | 1100 N/m (BS 7116)                |
| Scherfestigkeit          | > 50 h (BS 7116)                  |
| Temperaturbeständigkeit  | -40 °C bis 60 °C                  |
| Säurefrei                | ja                                |

## Lagerbedingungen

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50 % relative Luftfeuchte und ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

## Hinweis

Die in diesem Datenblatt beschriebenen technischen Informationen und Daten sind typische Messwerte oder Durchschnittsmesswerte. Alle anwendungsbezogenen Beurteilungen, Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserem besten Wissen und praktischen Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Geeignetheit oder Gebrauchsfähigkeit unserer Bänder für bestimmte Einsatzzwecke und Anwendungen. Die Eignung des Produktes muss vom Verwender durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden.