

Doppelseitiges Fingerliftklebeband, stark/stark

Produktinformationen

Ausführungen:

6/12 mm x 500 m – Artikel-Nr. 2332106_500
10/15 mm x 500 m – Artikel-Nr. 2332110_500
12/18 mm x 500 m – Artikel-Nr. 2332111_500
18/24 mm x 500 m – Artikel-Nr. 2332124_500

Stand: August 2026

Die technischen Angaben gelten für alle oben aufgeführten Ausführungen.



Technische Daten

Bezeichnung	Doppelseitiges Klebeband
Farbe	transluzent
Material	Papier
Außendurchmesser	355 mm
Verfügbare Breiten	siehe Ausführungen
Länge	500 m
Materialstärke	0,15 mm
Kerndurchmesser	76 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß, 55 µm
Haftkraft Klebstoff	stark
Klebstoff	Lösemittel-Acrylat
Trägermaterial	Papiervlies
Anfangshaftung	800 N/m (BS 7116)
Lebensmittelkontakt	indirekt
Mögliche Haftuntergründe	Papier, Pappe, Karton, Gewebe, Kunststoff, Textil, Schaumstoff
Schälhaftung	700 N/m (BS 7116)
Scherfestigkeit	50 h (BS 7116)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 140 °C
Beständigkeit gegen Alterung	gut
Beständigkeit gegen Öle, Reinigungs- und Lösungsmittel	gut

Beständigkeit gegen UV-Strahlung	gut
Beständigkeit gegen Weichmacher	ausgezeichnet
Säurefrei	ja

Lagerbedingungen

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50 % relative Luftfeuchte und ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt beschriebenen technischen Informationen und Daten sind typische Messwerte oder Durchschnittsmesswerte. Alle anwendungsbezogenen Beurteilungen, Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserem besten Wissen und praktischen Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Geeignetheit oder Gebrauchsfähigkeit unserer Bänder für bestimmte Einsatzzwecke und Anwendungen. Die Eignung des Produktes muss vom Verwender durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden.