

Doppelseitiges Vliesklebeband DK 810

Produktinformationen

Ausführungen:

6 mm – Artikel-Nr. 281006	25 mm – Artikel-Nr. 281025
9 mm – Artikel-Nr. 281009	30 mm – Artikel-Nr. 281030
12 mm – Artikel-Nr. 281012	40 mm – Artikel-Nr. 281040
15 mm – Artikel-Nr. 281015	50 mm – Artikel-Nr. 281050
19 mm – Artikel-Nr. 281019	



Stand: August 2026

Die technischen Angaben gelten für alle oben aufgeführten Ausführungen.

Technische Daten

Bezeichnung	Doppelseitiges Klebeband
Farbe	transluzent
Material	Papier
Außendurchmesser	140 mm
Verfügbare Breiten	siehe Ausführungen
Länge	50 m
Materialstärke	0,1 mm
Kerndurchmesser	76 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß, 105 g/m ²
Haftkraft Klebstoff	stark
Klebstoff	Lösemittel-Acrylat, modifiziert
Trägermaterial	Papiervlies
Anfangshaftung	≥ 12 N/25 mm (FINAT FTM 9)
Lebensmittelkontakt	nicht geprüft
Mögliche Haftuntergründe	Papier, Karton, Metall, Glas, Keramik, hochenergetischer Kunststoff, Schaum und Textil
Schälhaftung	≥ 13 N/25 mm (FINAT FTM 1)
Scherfestigkeit	≥ 24 h (FINAT FTM 8)
Temperaturbeständigkeit	0 °C bis 70 °C
Beständigkeit gegen Alterung	gut

Lagerbedingungen

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50 % relative Luftfeuchte und ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt beschriebenen technischen Informationen und Daten sind typische Messwerte oder Durchschnittsmesswerte. Alle anwendungsbezogenen Beurteilungen, Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserem besten Wissen und praktischen Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Geeignetheit oder Gebrauchsfähigkeit unserer Bänder für bestimmte Einsatzzwecke und Anwendungen. Die Eignung des Produktes muss vom Verwender durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden.