

Doppelseitiges Transferklebeband, mittelstark klebend

Produktinformationen

Ausführungen:

6 mm – Artikel-Nr. 290406P
9 mm – Artikel-Nr. 290409P
12 mm – Artikel-Nr. 290412P
19 mm – Artikel-Nr. 290419P



Stand: August 2026

Die technischen Angaben gelten für alle oben aufgeführten Ausführungen.

Technische Daten

Bezeichnung	Transferklebeband
Farbe	transparent
Material	Papier
Außendurchmesser	80 mm
Verfügbare Breiten	siehe Ausführungen
Länge	33 m
Materialstärke	0,05 mm
Kerndurchmesser	25,4 mm
Abdeckung	Silikonpapier, braun, 90 g/m ²
Haftkraft Klebstoff	stark
Klebstoff	Lösemittel-Acrylat
Trägermaterial	ohne
Anfangshaftung	< 10 cm (PSTC-6)
Lebensmittelkontakt	indirekt (Level 2)
Mögliche Haftuntergründe	Papier, Karton, Metall, Kunststoff, Glas, Holz, Textil, Gewebe, Leder
Schälhaftung	15 N/25 mm (PSTC-1)
Scherfestigkeit	≥ 170 h (PSTC-107)
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis 180 °C
Beständigkeit gegen Alterung	gut
Beständigkeit gegen Öle, Reinigungs- und Lösungsmittel	gut
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	gut

Lagerbedingungen

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50 % relative Luftfeuchte und ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt beschriebenen technischen Informationen und Daten sind typische Messwerte oder Durchschnittsmesswerte. Alle anwendungsbezogenen Beurteilungen, Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserem besten Wissen und praktischen Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Geeignetheit oder Gebrauchsfähigkeit unserer Bänder für bestimmte Einsatzzwecke und Anwendungen. Die Eignung des Produktes muss vom Verwender durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden.