

Doppelseitiges Reinacrylat-Klebeband, 0,5 mm dick

Produktinformationen

Ausführungen:

6 mm – Artikel-Nr. 240106	25 mm – Artikel-Nr. 240125
9 mm – Artikel-Nr. 240109	
12 mm – Artikel-Nr. 240112	
15 mm – Artikel-Nr. 240115	
19 mm – Artikel-Nr. 240119	



Stand: August 2026

Die technischen Angaben gelten für alle oben aufgeführten Ausführungen.

Technische Daten

Bezeichnung	Doppelseitiges Klebeband
Farbe	hochtransparent
Material	PE
Außendurchmesser	180 mm
Verfügbare Breiten	siehe Ausführungen
Länge	33 m
Materialstärke	0,5 mm
Kerndurchmesser	76 mm
Abdeckung	PE-Folie, rot, 0,08 mm
Haftkraft Klebstoff	stark
Klebstoff	Lösemittelhaltige Acrylatklebmasse
Trägermaterial	ohne
Lebensmittelkontakt	nicht geprüft
Mögliche Haftuntergründe	Glas, Spiegel, Metall, hochenergetischer Kunststoff, Holz, Keramik
Schälhaftung	22 N/25 mm (PSTC-1)
Scherfestigkeit	> 183 h (PSTC-107)
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis 150 °C
Beständigkeit gegen Alterung	ausgezeichnet
Beständigkeit gegen Öle, Reinigungs- und Lösungsmittel	ausgezeichnet

Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ausgezeichnet
Beständigkeit gegen Weichmacher	ausgezeichnet

Lagerbedingungen

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50 % relative Luftfeuchte und ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt beschriebenen technischen Informationen und Daten sind typische Messwerte oder Durchschnittsmesswerte. Alle anwendungsbezogenen Beurteilungen, Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserem besten Wissen und praktischen Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Geeignetheit oder Gebrauchsfähigkeit unserer Bänder für bestimmte Einsatzzwecke und Anwendungen. Die Eignung des Produktes muss vom Verwender durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden.