## **Datenblatt DK 330**



## Doppelseitiges Klebeband DK 330, stark | schwach klebend

Technische Daten Stand: 12/2024



Bezeichnung	Doppelseitiges Klebeband
Тур	DK 330
Farbe	transparent
Außendurchmesser	120 mm
Breite	6 mm - 25 mm
Länge	50 m
Materialstärke	0,05 mm
Kerndurchmesser	76 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß, 0,06 mm
Haftkraft Klebstoff	sehr stark
Haftkraft Klebstoff abgedeckte Seite	schwach
Klebstoff	Synthetischer Kautschuk (Hotmelt)
Klebstoff abgedeckte Seite	Acrylat, modifiziert
Trägermaterial	PET-Folie
Anfangshaftung	1000 N/m (BS 7116)
Anfangshaftung abgedeckte Seite	100 N/m (BS 7116)
Für Lebensmittelkontakt	indirekt
Mögliche Haftuntergründe	Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff
Schälhaftung	1000 N/m (BS 7116)
Schälhaftung abgedeckte Seite	150 N/m (BS 7116)
Scherfestigkeit	> 2 h (BS 7116)
Temperaturbeständigkeit	von -20 bis 60 °C

## Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

## Hinweis

Die in diesem Datenblatt beschriebenen technischen Informationen und Daten sind typische Messwerte oder Durchschnittsmesswerte. Alle anwendungsbezogenen Beurteilungen, Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserem besten Wissen und praktischen Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Geeignetheit oder Gebrauchsfähigkeit unserer Bänder für bestimmte Einsatzzwecke und Anwendungen. Die Eignung des Produktes muss vom Verwender durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden.