

# ATG Transferklebeband

Transferklebeband für den Scotch ATG Handabroller, beidseitig stark haftend

## Produkt- und Anwendungsbeschreibung

Auf Papier und Pappe, für Poster oder Vlies, beispielsweise um Fotos in ein Album zu kleben. Das Band wird mit Außenwicklung auf einem 1-Zoll-Kern zur Verarbeitung mit einem entsprechenden Verarbeitungsgerät produziert.

Technische Daten	
Träger:	trägerlos
Kleber:	Acrylat, modifiziert
Abdeckung:	Silikonpapier, gelb/braun
Dicke:	0,05 mm
Schälkraft (PSTC1):	15 +/- 0,5 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +180°C
Hinweise:	Für den Lebensmittelkontakt nicht geprüft

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

## Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( $\pm 50\%$  relative Luftfeuchte und ca.  $+20^\circ\text{C}$ ) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

## Hinweis

Alle Angaben beruhen auf Herstellerdaten. Wir empfehlen daher dem Verwender, die Eignung der Klebebänder für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck bzw. Anwendungsfall selbst zu prüfen. Aufgrund der unterschiedlichen Applikationen sind diese Angaben unverbindlich und stellen keine Garantie dar.

Stand: 08/2010

Brenner Selbstklebetechnik  
 Münchener Str. 12  
 85599 Parsdorf

Tel.: 089/72 430 490  
 Fax: 089/72 430 491